



EISEMANN R6500
EISEMANN R6500 E
 Nr kat.: 988 612 / 988 614

GEKO 6400 ED-AA/HHBA
GEKO 6400 ED-AA/HEBA
 Nr kat.: 988 612 / 988 614

*WERSJA ZE WZMOCNIONYM
 PRĄDEM ROZRUCHU*

	Prądnicza	Typ	Asynchroniczna
Moc elektryczna 3~	VA	5900	
Moc elektryczna 1~	VA	5000	
Max. Moc elektryczna 3~	KW	6,49	
Max. Moc elektryczna 1~	KW	5,5	
Napięcie	V	400/230	
Prąd 3~	A	8,2	
Max. prąd całkowity 1~	A	21,7	
Max. Prąd 1~ (CEE)	A	21,7	
Max. Prąd 1~ (Schuko)	A	16	
Maks. prąd startowy $\cos \varphi$ 0,6 (przy sp. napięcia do 20%) 400/230V	A	19/40	
Częstotliwość	Hz	50	
Stopień ochrony	IP	54	
Chłodzenie (prądnicza)	Typ	Powietrze	
Silnik	Typ	Honda GX 390 Super Silent	
Ilość cylindrów	Szt.	1	
Obroty	u/min	3000	
Paliwo	Typ	Benzyna bezołowiowa	
Pojemność miski olejowej	L	1,1	
Moc silnika	KW	7,5	
Chłodzenie (silnik)	Typ	Powietrze	
Pojemność zbiornika paliwa	L	6,5	
Czas pracy przy 100% obciążeniu	H	2	
Czas pracy przy 50% obciążeniu	H	3,5	
Masa	kg	92	
Wymiary dł/szer/wys	mm	740 x 500 x 530	
Moc akustyczna LWA	dB(A)	98	
Ciśnienie akustyczne	dB(A)	70	
Rozruch	Typ	Rewersyjny linką szarpaka / E - elektrostart	

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo AC: 230V/16A/~1, Schuko,
- Gniazdo AC: 230V/32A/~1 CEE,
- Gniazdo AC: 400V/16A/~3 CEE,
- Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju,
- Przełącznik trybu pracy: wzmacniacz prądu rozruchu / zasilanie spawarek i innych odbiorników o cyklicznym poborze maksymalnego prądu,
- Stabilna (V/Hz) prądnicza asynchroniczna z funkcją szybkiego wyłączenia napięcia w przypadku jej krytycznego przeciążenia lub zwarcia. Wzbudzenie następuje po usunięciu obciążenia.
- Zabezpieczenie termiczne prądnicy,
- Instrukcja obsługi, deklaracja CE + książka serwisowa.

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:

- Metalowy przewód spalin 904872
- Adapter do przewodu spalin 911342
- Zestaw jezdny 988548
- Zestaw uziemiający 908250
- Kontrola izolacji **GW308** (zewnętrzna) 988521
- Wyłącznik różnicowo-prądowy **FI ~1** + uziom 904370
- Zestaw uchwytów do podwieszenia agregatu 911643

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

Internet: www.eisemann-geko.pl E-Mail: biuro@eisemann-geko.pl

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW