


**EISEMANN BSKA 3**  
 Nr kat.: 089 920

**EISEMANN BSKA 3**  
 Nr kat.: 089 921

	Prądnicą	Typ	Asynchroniczna
Moc elektryczna 1~	VA		3000
Max. Moc elektryczna 1~	KW		3300
Napięcie	V		230
Max. prąd całkowity 1~	A		13
Max. Prąd 1~ (Schuko)	A		17
Częstotliwość	Hz		50
Stopień ochrony	IP		54
Chłodzenie silnik / prądnicą	Typ		Powietrze / powietrze
Silnik	Typ		Honda GX OVH-Tech 200
Ilość cylindrów	Szt.		1
Obroty	u/min		3 000
Paliwo	Typ		Benzyna bezołowiowa
Pojemność miski olejowej	L		0,6
Moc silnika	KW		3,8
Pojemność zbiornika paliwa	L		26
Czas pracy przy 100% obciążeniu	H		5
Czas pracy przy 50% obciążeniu	H		9
Masa	kg		48
Wymiary dł/szer/wys	mm		535 x 440 x 395
Moc akustyczna LWA	dB(A)		96
Ciśnienie akustyczne	dB(A)		68
Rozruch	Typ		Rewersyjny linką szarpaka

**Wyposażenie standardowe:**

- 2 kryte gniazda IP-67 Schuko 16A,
- Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju,
- Zwarta konstrukcja odporna na zabryzganie wodą,
- Wyłącznik termiczny prądnicy agregatu,
- Komplet narzędzi serwisowych,
- Wzmocniony prąd rozruchu,
- Instrukcja obsługi, deklaracja CE + książka serwisowa (PL).

**Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:**

- Metalowy przewód spalin (2,5m) 004 872
- Metalowy przewód spalin (1,5m) 004 890
- Adapter do przewodu spalin 904 878
- Zestaw uziemiający 908 250
- Kontrola izolacji (z wył.) **GW308** 018 522
- Kontrola izolacji (bez wył.) **GW308** 14685-2

Standard DIN 14685-2 dotyczy agregatów o mocy do 5,0 kVA.