GEKO

EISEMANN

HIGH PROTECTION

EISEMANN H 5501
EISEMANN H 5501 E
Nr kat.: 086 214 / 086 215

GEKO 5401 E-AA/HEBA
GEKO 5401 E-AA/HHBA
Nr kat.: 988 474 / 988 476

Prądnica	Typ	Asynchroniczna
Moc elektryczna 3~	kVA	4100
Moc elektryczna 1~	kVA	3800
Max. Moc elektryczna 3~	KW	4,51
Max. Moc elektryczna 1~	KW	4,18
Napięcie	V	400/230
Prąd 3~	A	5,9
Max. prąd całkowity 1~	A	16,5
Max. Prąd 1~ (CEE)	A	16
Max. Prąd 1~ (Schuko)	A	16
Maks. prąd startowy cos φ 0,6 (przy sp. napięcia do 20%) 400/230V	A	12,5/22
Częstotliwość	Hz	50
Stopień ochrony	IP	54
Chłodzenie (prądnica)	Typ	Powietrze
Silnik	Typ	Honda GX 270 Super Silent
Ilość cylindrów	Szt.	1
Obroty	u/min	3000
Paliwo	Typ	Benzyna bezołowiowa
Pojemność miski olejowej	L	1,1
Moc silnika	KW	5,4
Chłodzenie (silnik)	Typ	Powietrze
Pojemność zbiornika paliwa	L	20
Czas pracy przy 100% obciążeniu	H	8
Czas pracy przy 50% obciążeniu	H	14,5
Masa	kg	89
Wymiary dł/szer/wys	mm	740 x 500 x 530
Moc akustyczna LWA	dB(A)	96
Ciśnienie akustyczne	dB(A)	68
Rozruch	Typ	Rewersyjny linką szarpaka

Wyposażenie standardowe:

- 1x kryte gniazdo: 230V/16A/1~/Schuko,
- 1x kryte gniazdo: 230V/16A/1~/CEE,
- 1x kryte gniazdo: 400V/16A/3~,
- Wskaźnik poziomu ilości paliwa w zbiorniku,
- Licznik motogodzin,
- Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju,
- Zwarta konstrukcja odporna na zabryzganie wodą,
- Komplet narzędzi serwisowych,
- Wzmocniony prąd rozruchu,
- Stabilna (V/Hz) prądnica asynchroniczna z funkcją szybkiego wyłączenia napięcia w gniazdach w przypadku jej krytycznego przeciążenia lub zwarcia. Wzbudzenie następuje po usunięciu obciążenia.
- Instrukcja obsługi, deklaracja CE + książka serwisowa.

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:

- Metalowy przewód spalin 904 872
- Adapter do przewodu spalin 904 878
- Korek paliwa z funkcją blokady wentylacji 900 601
- Zestaw uziemiający 908 250
- Kontrola izolacji **GW308** 988 522
- Kontrola izolacji 903 715
- Wyłącznik różnicowo-prądowy **FI ~1** + uziom 904 370
- Komplet gniazd wodoszczelnych **IP-68** 903 051
- Zestaw jezdny 988 548
- Zestaw uchwytów do podwieszenia agregatu 911 643

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.
Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,
Internet: www.eisemann-geko.pl E-Mail: biuro@eisemann-geko.pl
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW