



GEKO

EISEMANN

AGREGATY STACJONARNE WYCISZONE



GEKO 20015 ED-S/DEDA SS
Nr kat.: 987 246

Prądnica		
Moc elektryczna PRP	kVA	20
Moc elektryczna LTP	kVA	22
Współczynnik mocy (cos φ)		0,8
Napięcie	V	400 / 230
Częstotliwość	Hz	50
Stopień ochrony	IP	23
Silnik		
Producent silnika	Typ	DEUTZ
Typ silnika	Typ	D2011 L3
Moc silnika	kW	20,4
Regulator obrotów	Typ	Mechaniczny
Ilość cylindrów	Szt.	3
Obroty	u/min	1500
Rozruch	V	12
Chłodzenie	Typ	Olej
Rodzaj paliwa	Typ	Olej napędowy
Pojemność miski olejowej	L	5,5
Pojemność płynu przeciw zamarzaniu	L	-
Pojemność i zużycie paliwa		
Pojemność zbiornika paliwa	L	235
Zużycie przy 100% obciążeniu (PRP)	L/H	5,0
Zużycie przy 50% obciążeniu (PRP)	L/H	3,9
Wymiary, waga, hałas		
Długość	mm	1915
Szerokość	mm	800
Wysokość	mm	1200
Masa	kg	795
Ciśnienie akustyczne 10m	dB(A)	64

Wyposażenie standardowe:

- Panel bezpieczników automatycznych,
- Akustyczny + świetlny sygnalizator awarii,
- Wyłącznik bezpieczeństwa (grzybkowy),
- Panel ComAp wyświetlający wszystkie informacje na temat pracy silnika, parametrów generowanej energii elektrycznej, trybu pracy, serwisu,
- Obudowa stalowa, ocynkowana, pokryta farbą proszkową, izolacja akustyczna z włókny syntetycznej,
- Rama wyposażona w wannę chroniącą środowisko przed wyciekami oleju silnikowego do gruntu,
- Silnik przemysłowy chłodzony olejem,
- Tłumik i kompensator drgań układu wydechowego,
- Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku: przekroczenia temperatury silnika, przekroczenia założonej

prędkości pracy silnika, zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku, wycieku płynu chłodzącego,

- Alarmy w przypadku defektu prądnicy.

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:

- Wyłącznik różnicowo-prądowy + uziemienie 904 792
- Pakiet ułatwiający start zimnego silnika 985 710
- Grzałka oleju silnikowego 904 838
- Zawór 2-drożny do tankowania z zew. zbiornika 988 574
- Samoczynne Załączanie Rezerwy NS10 985 760
- Przyczepa transportowa 985 760
- Filtr separacyjny wody z paliwa 985 630
- Zestaw gniazd 1: 1xCEE 3~, 1xCEE 3~ 16A, 1x Schuko 985 520
- Zestaw gniazd 2: 1xCEE 3~ 32A, 1xCEE 3~ 16A, 2x Schuko 985 530

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

Internet: www.eisemann-geko.pl E-Mail: biuro@eisemann-geko.pl

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW