



GEKO

EISEMANN

AGREGATY STACJONARNE WYCISZONE



EISEMANN 30015 ED-S/DEDA SS
 GEKO 30015 ED-S/DEDA SS
 Nr kat.: 987 248

	Prądnicą	Typ	Synchroniczna
Moc elektryczna PRP	kVA	30	
Moc elektryczna LTP	kVA	33	
Współczynnik mocy (cos φ)		0,8	
Napięcie	V	400 / 230	
Częstotliwość	Hz	50	
Stopień ochrony	IP	23	
Silnik			
Producent silnika	Typ	DEUTZ	
Typ silnika	Typ	D2011 L4	
Moc silnika	kW	30,9	
Regulator obrotów	Typ	Mechaniczny	
Ilość cylindrów	Szt.	4	
Obroty	u/min	1500	
Rozruch	V	12	
Wlot powietrza	Typ	Turbosprężarka	
Chłodzenie	Typ	Olej	
Rodzaj paliwa	Typ	Olej napędowy	
Pojemność miski olejowej	L	10	
Pojemność płynu przeciw zamarzaniu	L	-	
Pojemność i zużycie paliwa			
Pojemność zbiornika paliwa	L	235	
Zużycie przy 100% obciążeniu (PRP)	L/H	7,3	
Zużycie przy 50% obciążeniu (PRP)	L/H	5,3	
Wymiary, waga, hałas			
Długość	mm	1915	
Szerokość	mm	800	
Wysokość	mm	1200	
Masa	kg	870	
Ciężenie akustyczne 10m	dB(A)	65	

Wyposażenie standardowe:

- Panel bezpieczników automatycznych,
- Akustyczny + świetlny sygnalizator awarii,
- Wyłącznik bezpieczeństwa (grzybkowy),
- Panel ComAp wyświetlający wszystkie informacje na temat pracy silnika, parametrów generowanej energii elektrycznej, trybu pracy, serwisu,
- Obudowa stalowa, ocynkowana, pokryta farbą proszkową, izolacja akustyczna z włókniny syntetycznej,
- Rama wyposażona w wannę chroniącą środowisko przed wyciekami oleju silnikowego do gruntu,
- Silnik przemysłowy chłodzony olejem,
- Tłumik i kompensator drgań układu wydechowego,
- Automatykne wyłączenie silnika w przypadku: przekroczenia temperatury silnika, przekroczenia założonej

prędkości pracy silnika, zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku, wycieku płynu chłodzącego,

- Alarmy w przypadku defektu prądnic.

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:

- Wyłącznik różnicowo-prądowy + uziemienie 904 792
- Pakiet ułatwiający start zimnego silnika 985 710
- Grzałka oleju silnikowego 904 838
- Zawór 2-drożny do tankowania z zew. zbiornika 988 574
- Samoczynne Załączanie Rezerwy NS10 985 760
- Przyczepa transportowa 985 760
- Filtr separacyjny wody z paliwa 985 630
- Zestaw gniazd 1: 1xCEE 3~, 1xCEE 3~ 16A, 1x Schuko 985 520
- Zestaw gniazd 2: 1xCEE 3~ 32A, 1xCEE 3~ 16A, 2x Schuko 985 530

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

Internet: www.eisemann-geko.pl E-Mail: biuro@eisemann-geko.pl

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW