



GEKO

EISEMANN

AGREGATY STACJONARNE WYCISZONE



EISEMANN 60015 ED-S/IEDA SS
 GEKO 60015 ED-S/IEDA SS
 Nr kat.: 985 827

	Prądnicą	Typ	Synchroniczna
Moc elektryczna PRP	kVA	60	
Moc elektryczna LTP	kVA	66	
Współczynnik mocy (cos φ)		0,8	
Napięcie	V	400 / 230	
Częstotliwość	Hz	50	
Stopień ochrony	IP	23	
Silnik			
Producent silnika	Typ	IVECO	
Typ silnika	Typ	N45SM1F	
Moc silnika (PRP/LTP)	kW	53,5 / 59,0	
Regulator obrotów	Typ	Mechaniczny	
Ilość cylindrów	Szt.	4	
Obroty	u/min	1500	
Pojemność	cm ³	4.500	
Rozruch	V	12	
Wlot powietrza	Typ	Turbosprężarka	
Chłodzenie	Typ	Woda	
Rodzaj paliwa	Typ	Olej napędowy	
Pojemność miski olejowej	L	12,8	
Pojemność płynu przeciw zamarzaniu	L	18,5	
Pojemność i zużycie paliwa			
Pojemność zbiornika paliwa	L	160	
Zużycie przy 100% obciążeniu (PRP)	l/h	16,70	
Zużycie przy 75% obciążeniu (PRP)	l/h	12,18	
Zużycie przy 50% obciążeniu (PRP)	l/h	9,50	
Wymiary, waga, hałas			
Długość	mm	2260	
Szerokość	mm	1040	
Wysokość	mm	1820	
Masa	kg	1270	
Ciśnienie akustyczne 7m	dB(A)	65	

Wyposażenie standardowe:

- Panel bezpieczników automatycznych,
- Akustyczny + świetlny sygnalizator awarii,
- Wyłącznik bezpieczeństwa (grzybkowy),
- Panel ComAp wyświetlający wszystkie informacje na temat pracy silnika, parametrów generowanej energii elektrycznej, trybu pracy, serwisu,
- Obudowa stalowa, ocynkowana, pokryta farbą proszkową, izolacja akustyczna z włókna syntetycznej,
- Rama wyposażona w wannę chroniącą środowisko przed wyciekami oleju silnikowego do gruntu,
- Silnik przemysłowy chłodzony wodą,
- Tłumik i kompensator drgań układu wydechowego,
- Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku: przekroczenia temperatury silnika, przekroczenia założonej

prędkości pracy silnika, zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku, wycieku płynu chłodzącego,

- Alarmy w przypadku defektu prądnic.

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:

- Wyłącznik różnicowo-prądowy + uziemienie 904 793
- Pakiet ułatwiający start zimnego silnika 985 711
- Grzałka oleju silnikowego 904 838
- Zawór 2-drożny do tankowania z zew. zbiornika 988 574
- Samoczynne Załączanie Rezerwy NS10 985 741
- Modem GSM do NS10 904 849
- Przyczepa transportowa 985 761
- Filtr separacyjny wody z paliwa 985 631
- Zestaw gniazd 1: 1xCEE 3~, 1xCEE 3~ 16A, 1x Schuko 985 521
- Zestaw gniazd 2: 1xCEE 3~ 32A, 1xCEE 3~ 16A, 2x Schuko 985 531

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

Internet: www.eisemann-geko.pl E-Mail: biuro@eisemann-geko.pl

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW