

**GEKO****EISEMANN****AGREGATY STACJONARNE WYCISZONE**

EISEMANN 130014 ED-S/DEDA SS
GEKO 130014 ED-S/DEDA SS
 Nr kat.: 986 935

	Prądnicza	Typ	Synchroniczna
Moc elektryczna PRP	kVA	130	
Moc elektryczna LTP	kVA	137	
Współczynnik mocy (cos φ)		0,8	
Napięcie	V	400 / 230	
Częstotliwość	Hz	50	
Stopień ochrony	IP	23	
Silnik			
Producent silnika	Typ	DEUTZ	
Typ silnika	Typ	BF4M1013FC	
Moc silnika (PRP/LTP)	kW	117,6 / 124,0	
Regulator obrotów	Typ	Elektryczny	
Ilość cylindrów	Szt.	4	
Obroty	u/min	1500	
Pojemność	cm	4.760	
Rozruch	V	12	
Wlot powietrza	Typ	Turbosprężarka	
Chłodzenie	Typ	Woda	
Rodzaj paliwa	Typ	Olej napędowy	
Pojemność miski olejowej	L	17	
Pojemność płynu przeciw zamarzaniu	L	19,7	
Pojemność i zużycie paliwa			
Pojemność zbiornika paliwa	L	360	
Zużycie przy 100% obciążeniu (PRP)	l/h	29,3	
Zużycie przy 75% obciążeniu (PRP)	l/h	21,7	
Zużycie przy 50% obciążeniu (PRP)	l/h	14,9	
Zużycie przy 25% obciążeniu (PRP)	l/h	8,7	
Wymiary, waga, hałas			
Długość	mm	3060	
Szerokość	mm	1140	
Wysokość	mm	2230	
Masa	kg	1920	
Ciśnienie akustyczne 7m	dB(A)	70	

Wyposażenie standardowe:

- Panel bezpieczników automatycznych,
- Akustyczny + świetlny sygnalizator awarii,
- Wyłącznik bezpieczeństwa (grzybkowy),
- Panel ComAp wyświetlający wszystkie informacje na temat pracy silnika, parametrów generowanej energii elektrycznej, trybu pracy, serwisu,
- Obudowa stalowa, ocynkowana, pokryta farbą proszkową, izolacja akustyczna z włókniny syntetycznej,
- Rama wyposażona w wannę chroniącą środowisko przed wyciekami oleju silnikowego do gruntu,
- Silnik przemysłowy chłodzony wodą,
- Tłumik i kompensator drgań układu wydechowego,
- Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku: przekroczenia temperatury silnika, przekroczenia założonej

prędkości pracy silnika, zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku, wycieku płynu chłodzącego,

- Alarmy w przypadku defektu prądnicy.

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:

- Wyłącznik różnicowo-prądowy + uziemienie 985 500
- Grzałka płynu chłodzącego 904 841
- Pakiet ułatwiający start zimnego silnika 985 712
- Zawór 2-drożny do tankowania z zew. zbiornika 988 595
- Samoczynne Załączanie Rezerwy NS10 988 256
- Modem GSM do NS10 904 849
- Przyczepa transportowa 985 762
- Zestaw gniazd 1: 1xCEE 3~, 1xCEE 3~ 16A, 1xSchuko 985 522
- Zestaw gniazd 2: 1xCEE 3~ 32A, 1xCEE 3~ 16A, 2x Schuko 985 532

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

Internet: www.eisemann-geko.pl E-Mail: biuro@eisemann-geko.pl

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW