


**EISEMANN 11014 ED-S/MEDA
GEKO 11014 E-S/MEDA**

| Prądnica | Typ | Synchroniczna |
|---|-------|---------------------------|
| Moc elektryczna 3~ | VA | 11000 / - |
| Moc elektryczna 1~ | VA | 4000 / 11700 |
| Napięcie 3~ | V | 400 / - |
| Napięcie 1~ | V | 230 |
| Prąd 3~ | A | 15,8 / - |
| Max. Prąd całkowity 1~ | A | 16 / 41 |
| Max. Prąd 1~ (CEE) | A | 16 / 41 |
| Max. Prąd 1~ (Schuko) | A | 16 |
| Maks. prąd startowy cos φ 0,6 (przy sp. napięcia do 20%) 400/230V | A | 3~: 22 / - 1~: 32 / 55 |
| Częstotliwość | Hz | 50 |
| Stopień ochrony | IP | 23 |
| Chłodzenie (prądnica) | Typ | Powietrze |
| Silnik | Typ | Mitsubishi S3L2 |
| Ilość cylindrów | Szt. | 3 |
| Obroty | u/min | 1500 |
| Paliwo | Typ | Olej napędowy |
| Pojemność miski olejowej | L | 4,2 |
| Moc silnika | KW | 9,6 |
| Chłodzenie (silnik) | Typ | Woda |
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 210 |
| Czas pracy przy 100% / 50% obciążeniu | H | 75 / 120 |
| Masa | kg | 510 bez akumulatora |
| Wymiary dł/szer/wys | mm | 1380 x 735 x 1095 |
| Moc akustyczna LWA | dB(A) | 92 |
| Ciężenie akustyczne | dB(A) | 64 |

Wyposażenie standardowe:

- 11014 ED-S/MEDA:
 - 1x kryte gniazdo: 230V/16A/1~/Schuko,
 - 1x kryte gniazdo: 230V/16A/1~/CEE,
 - 1x kryte gniazdo: 400V/16A/3~,
- 11014 E-S/MEDA:
 - Połączenie zaciskowe,
 - 1x kryte gniazdo: 230V/16A/1~/Schuko,
- Panel bezpieczników automatycznych,
- Wskaźnik poziomu ilości paliwa w zbiorniku,
- Licznik motogodzin,
- Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju,
- Zwarta konstrukcja odporna na zabryzganie wodą,
- Wzmocniony prąd rozruchu,
- Instrukcja obsługi, deklaracja CE + książka serwisowa.

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:

- Metalowy przewód spalin 904 872
- Pilot do zdalnego uruchamiania i zatrzymywania 908 252
- Komplet gniazd wodoszczelnych **IP-68** 903 052
- Zestaw uziemiający 908 250
- Wyłącznik różnicowo-prądowy **FI ~1** 904 400
- Kontrola izolacji **GW308** 988 518
- Akumulator rozruchowy 901 059
- Manualne załączenie rezerwy 923 534
- Manualne załączenie rezerwy 988 331
- Osłona prądnicy 923 531
- Grzałka płynu chłodzącego 904 836
- Samoczynne załączenie rezerwy na zamówienie

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

 Internet: www.eisemann-geko.pl E-Mail: biuro@eisemann-geko.pl

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW