



EISEMANN 15014 ED-S/MEDA
Nr kat.: 987 244

EISEMANN 15014 E-S/MEDA
Nr kat.: 987 243

Prądnicą	Typ	Synchroniczna
Moc elektryczna 3~	VA	15000 / -
Moc elektryczna 1~	VA	6000 / 15000
Napięcie 3~	V	400 / -
Napięcie 1~	V	230
Prąd 3~	A	21,8 / -
Max. Prąd całkowity 1~	A	26 / 65
Max. Prąd 1~ (CEE)	A	26 / 63
Max. Prąd 1~ (Schuko)	A	16
Maks. prąd startowy $\cos \varphi$ 0,6 (przy sp. napięcia do 20%) 400/230V	A	3~: 30 / - 1~: 32 / 89
Częstotliwość	Hz	50
Stopień ochrony	IP	23
Chłodzenie (prądnicą)	Typ	Powietrze
Silnik	Typ	Mitsubishi S4L2
Ilość cylindrów	Szt.	4
Obroty	u/min	1500
Paliwo	Typ	Olej napędowy
Pojemność miski olejowej	L	5,6
Moc silnika	KW	13,6
Chłodzenie (silnik)	Typ	Woda
Pojemność zbiornika paliwa	L	210
Czas pracy przy 100% / 50% obciążeniu	H	50 / 85
Masa	kg	520 bez akumulatora
Wymiary dł/szer/wys	mm	1380 x 735 x 1095
Moc akustyczna LWA	dB(A)	93
Ciśnienie akustyczne	dB(A)	65

Wyposażenie standardowe:

- 15014 ED-S/MEDA:
 - 1x kryte gniazdo: 230V/16A/1~/Schuko,
 - 1x kryte gniazdo: 230V/16A/1~/CEE,
 - 1x kryte gniazdo: 400V/16A/3~,
- 15014 E-S/MEDA:
 - Połączenie zaciskowe,
 - 1x kryte gniazdo: 230V/16A/1~/Schuko,
- Panel bezpieczników automatycznych,
- Wskaźnik poziomu ilości paliwa w zbiorniku,
- Licznik motogodzin,
- Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju,
- Zwarta konstrukcja odporna na zabryzganie wodą,
- Wzmocniony prąd rozruchu,
- Instrukcja obsługi, deklaracja CE + książka serwisowa.

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:

- Metalowy przewód spalin 904 872
- Pilot do zdalnego uruchamiania i zatrzymywania 908 252
- Komplet gniazd wodoszczelnych **IP-68** 903 052
- Zestaw uziemiający 908 250
- Wyłącznik różnicowo-prądowy **FI ~1** 904 400
- Kontrola izolacji **GW308** 988 518
- Akumulator rozruchowy 901 059
- Manualne załączenie rezerwy 923 534
- Manualne załączenie rezerwy 988 332
- Osłona prądnicy 923 531
- Grzałka płynu chłodzącego 904 836
- Samoczynne załączenie rezerwy na zamówienie

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

Internet: www.eisemann-geko.pl E-Mail: biuro@eisemann-geko.pl

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW