



GEKO

ROBUSTEN

EISEMANN



EISEMANN R7500  
EISEMANN R7500 E  
Nr kat.: 086 743 / 086 744

GEKO R7401 E-S/HHBA  
GEKO R7401 E-S/HEBA  
Nr kat.: 983 743 / 983 744

	Prądnicza	Typ	Synchroniczna
Moc elektryczna 1~	kVA		6450
Max. Moc elektryczna 1~	KW		7,095
Napięcie	V		230
Max. prąd całkowity 1~	A		28
Max. Prąd 1~ (CEE)	A		28
Max. Prąd 1~ (Schuko)	A		16
Maks. prąd startowy $\cos \varphi 0,6$ (przy sp. napięcia do 20%) 230V	A		45
Częstotliwość	Hz		50
Stopień ochrony	IP		23
Chłodzenie (prądnicza)	Typ		Powietrze
Silnik	Typ		Honda GX 390 Super Silent
Ilość cylindrów	Szt.		1
Obroty	u/min		3000
Paliwo	Typ		Benzyna bezołowiowa
Pojemność miski olejowej	L		1,3
Moc silnika	KW		7,5
Chłodzenie (silnik)	Typ		Powietrze
Pojemność zbiornika paliwa	L		20
Czas pracy przy 75% obciążeniu	H		8
Masa	kg		95,5
Wymiary dł/szer/wys	mm		740 x 500 x 530
Moc akustyczna LWA	dB(A)		97
Ciśnienie akustyczne	dB(A)		69
Rożruch	Typ		Rewersyjny linką szarpaka / Eelektrostart

**Wyposażenie standardowe:**

- Gniazdo AC: 230V/16A/~1, Schuko,
- Gniazdo AC: 400V/16A CEE,
- Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju,
- Zestaw bezpieczników automatycznych,
- Akumulator rozruchowy (w wersji z elektrostartem),
- Zabezpieczenie termiczne prądniczy,
- Instrukcja obsługi, deklaracja CE + książka serwisowa.

**Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:**

- Metalowy przewód spalin 904872
- Adapter do przewodu spalin 911342
- Zestaw jezdny 988548
- Zestaw uziemiający 908250
- Kontrola izolacji **GW308** (zewnątrzna) 988521
- Wyłącznik różnicowo-prądowy **FI ~1** + uziom 904370
- Zestaw uchwytów do podwieszenia agregatu 911643

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

Internet: [www.eisemann-geko.pl](http://www.eisemann-geko.pl) E-Mail: [biuro@eisemann-geko.pl](mailto:biuro@eisemann-geko.pl)

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW