

**GEKO****TOPLINE****EISEMANN**

521 mm

GEKO 3015 E-P/YHBA SS
Nr kat.: 986 003

593 mm

445 mm

	Prądnicą	Typ	Inwerter
Moc elektryczna 1~	kVA	2600	
Max. Moc elektryczna 1~	KW	2,86	
Napięcie	V	230	
Max. prąd całkowity 1~	A	11,3	
Częstotliwość	Hz	50	
Stopień ochrony	IP	23	
Chłodzenie (prądnicą)	Typ	Powietrze	
Silnik	Typ	Yamaha MZ175	
Ilość cylindrów	Szt.	1	
Obroty	u/min	Zmienne	
Paliwo	Typ	Benzyna bezołowiowa	
Pojemność miski olejowej	L	0,6	
Moc silnika	KW	3,5	
Chłodzenie (silnik)	Typ	Powietrze	
Pojemność zbiornika paliwa	L	6,0	
Czas pracy przy 100% obciążeniu	H	3,6	
Masa	kg	41	
Wymiary dł/szer/wys	mm	593 x 445 x 521	
Moc akustyczna LWA	dB(A)	96	
Rozruch	Typ	Rewersyjny linką szarpaka	

Wyposażenie standardowe:

- 2x kryte gniazdo: 230V/16A/~1, Schuko,
- 1x gniazdo: USB DC,
- 1x gniazdo: DC do ładowania akumulatorów,
- Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju,
- Wyjście do równoległego połączenia dwóch agregatów przewodem (986 002),
- Ergonomiczny i bezpieczny korek paliwa z funkcją Klick,
- Inwerterowy regulator V i Hz,
- Ergonomiczny zestaw jezdny,
- Instrukcja obsługi, deklaracja CE + książka serwisowa.

**EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.**

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

Internet: www.eisemann-geko.pl E-Mail: biuro@eisemann-geko.pl

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW