


**EISEMANN 150014 ED-S/DEDA**
**GEKO 150014 ED-S/DEDA**
**Nr kat.: 985 807**

	Prądnicą	Typ	Synchroniczna
Moc elektryczna PRP	kVA	160	
Moc elektryczna LTP	kVA	172	
Współczynnik mocy (cos φ)		0,8	
Napięcie	V	400/230	
Częstotliwość	Hz	50	
Stopień ochrony	IP	23	
Chłodzenie (prądnicą)	Typ	Synchroniczna	
Silnik			
Producent silnika	Typ	DEUTZ	
Typ silnika	Typ	BF6M1013EC	
Moc silnika (PRP/LTP)	kW	142,2 / 149,2	
Regulator obrotów	Typ	Mechaniczny	
Ilość cylindrów	Szt.	6	
Obroty	u/min	1500	
Pojemność	cm	7.140	
Rozruch	V	12	
Wlot powietrza	Typ	Turbosprężarka	
Chłodzenie	Typ	Woda	
Rodzaj paliwa	Typ	Olej napędowy	
Pojemność miski olejowej	L	20	
Pojemność płynu przeciw zamarzaniu	L	41,6	
Pojemność i zużycie paliwa			
Pojemność zbiornika paliwa	L	38,5	
Zużycie przy 100% obciążeniu (PRP)	H	38,5	
Zużycie przy 75% obciążeniu (PRP)	H	28,9	
Zużycie przy 50% obciążeniu (PRP)	H	19,6	
Zużycie przy 25% obciążeniu (PRP)	H	10,9	
Wymiary, waga, hałas			
Długość	mm	2503	
Szerokość	mm	1116	
Wysokość	mm	1756	
Masa	kg	1760	
Ciśnienie akustyczne 7m	dB(A)	-	

**Wyposażenie standardowe:**

- Panel bezpieczników automatycznych,
- Akustyczny + świetlny sygnalizator awarii,
- Wyłącznik bezpieczeństwa (grzybkowy),
- Panel ComAp wyświetlający wszystkie informacje na temat pracy silnika, parametrów generowanej energii elektrycznej, trybu pracy, serwisu,
- Sekcja klem odbioru mocy,
- Grawitacyjny spust oleju z zaworem automatycznym,
- Filtr paliwa z funkcją separacji wody z automatycznym wyłączeniem,
- Tłumik i kompensator drgań układu wydechowego,
- Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku: przekroczenia temperatury silnika, przekroczenia założonej

- prędkości pracy silnika, zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku, wycieku płynu chłodzącego,
- Alarmy w przypadku defektu prądnicy oraz wypełnienia / zanieczyszczenia osadem filtra separacyjnego.

**Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:**

- Uziemienie 908 250
- Grzałka płynu chłodzącego 985 702
- Pakiet ułatwiający start zimnego silnika 985 773
- Zawór 2-drożny do tankowania z zew. zbiornika 988 595
- Samoczynne Załączanie Rezerwy NS10 988 252
- Modem GSM do NS10 904 849

**EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.**

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

 Internet: [www.eisemann-geko.pl](http://www.eisemann-geko.pl) E-Mail: [biuro@eisemann-geko.pl](mailto:biuro@eisemann-geko.pl)

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW