



EISEMANN T5411
EISEMANN T5411 E
 Nr kat.: 086 244 / 086 245

GEKO 5411 ED-AA/HHBA SS
GEKO 5411 ED-AA/HEBA SS
 Nr kat.: 988 426 / 988 427

	Prądnica	Typ	Asynchroniczna
Moc elektryczna 3~	kVA	4000	
Moc elektryczna 1~	kVA	3600	
Max. Moc elektryczna 3~	KW	4,4	
Max. Moc elektryczna 1~	KW	3,96	
Napięcie	V	400/230	
Prąd 3~	A	5,8	
Max. prąd całkowity 1~	A		
Max. Prąd 1~ (CEE)	A	16	
Max. Prąd 1~ (Schuko)	A	16	
Maks. prąd startowy cos φ 0,6 (przy sp. napięcia do 20%) 400/230V	A	12,5/22	
Częstotliwość	Hz	50	
Stopień ochrony	IP	54	
Chłodzenie (prądnica)	Typ	Powietrze	
Silnik	Typ	Honda GX 270 Super Silent	
Ilość cylindrów	Szt.	1	
Obroty	u/min	3000	
Paliwo	Typ	Benzyna bezołowiowa	
Pojemność miski olejowej	L	1,1	
Moc silnika	KW	5,4	
Chłodzenie (silnik)	Typ	Powietrze	
Pojemność zbiornika paliwa	L	23	
Czas pracy przy 100% obciążeniu	H	9	
Czas pracy przy 50% obciążeniu	H	16,5	
Masa	kg	140	
Wymiary dł/szer/wys	mm	780 x 565 x 643	
Moc akustyczna LWA	dB(A)	93	
Ciężnienie akustyczne	dB(A)	65	
Rozruch	Typ	Rewersyjny linką szarpaka	

Wyposażenie standardowe:

- 2x kryte gniazdo: 230V/16A/~1, Schuko,
- 1x kryte gniazdo: 230V/16A/~3 CEE,
- 1x kryte gniazdo: 400V/16A CEE,
- Zestaw bezpieczników automatycznych,
- Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju,
- Przełącznik trybu pracy: wzmacniacz prądu rozruchu / zasilanie spawarek i innych odbiorników o cyklicznym poborze maksymalnego prądu,
- Stabilna (V/Hz) prądnica asynchroniczna z funkcją szybkiego wyłączenia napięcia w gniazdach w przypadku jej krytycznego przeciążenia lub zwarcia. Wzbudzenie następuje po usunięciu obciążenia.
- Zabezpieczenie termiczne prądnicy,
- Instrukcja obsługi, deklaracja CE + książka serwisowa.

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:

- Metalowy przewód spalin 904872
- Adapter do przewodu spalin 911342
- Zestaw jezdny 988548
- Zestaw uziemiający 908250
- Kontrola izolacji **GW308** (zewnętrzna) 988521
- Wyłącznik różnicowo-prądowy FI ~1 + uziom 904370
- Zestaw uchwyty do podwieszenia agregatu 911643

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

 Internet: www.eisemann-geko.pl E-Mail: biuro@eisemann-geko.pl

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW