


**EISEMANN BSKA 9 E SS**
*curve*
**Nr kat.: 082 215**
**EISEMANN BSKA 9 EV SS**
*curve*
**Nr kat.: 082 210**

	Prądnica	Typ	Synchroniczna + AVR
Moc elektryczna 3~cos φ 0,8		VA	9000
Moc elektryczna 1~ cos φ 0,8		VA	5000
Napięcie		V	400/230
Prąd 3~		A	19,3
Max. prąd całkowity 1~		A	3 x 16
Max. Prąd 1~ (CEE)		A	16
Max. Prąd 1~ (Schuko)		A	16
Częstotliwość		Hz	50
Stopień ochrony		IP	54
Chłodzenie silnik / prądnica		Typ	Powietrze / powietrze
Silnik		Typ	Briggs & Stratton 386447
Ilość cylindrów		Szt.	2
Obroty		u/min	3000
Paliwo		Typ	Benzyna bezołowiowa
Pojemność miski olejowej		L	1,7
Moc silnika		KW	14,9
Pojemność zbiornika paliwa		L	8,5
Czas pracy przy 100% obciążeniu		H	1,5
Masa		kg	142
Wymiary dł/szer/wys		mm	820 x 440 x 580
Moc akustyczna LWA		dB(A)	95
Ciśnienie akustyczne		dB(A)	58
Rozruch		Typ	Elektrostart

**Wyposażenie standardowe:**

- Gniazda AC ze stykiem ochronnym:
  - 3x 1~ / 230V / 16A / IP-68,
  - 1x 3~ / 400V / 16A / IP-67,
- Panel bezpieczników automatycznych,
- Kontrola ciągłości obwodu ochronnego,
- Kontrola i stały nadzór stanu instalacji przyłączonych odbiorników (ISO),
- Zawór trójdrożny do zasilania agregatu z kanistra,
- Sensor niskiego stanu oleju silnikowego,
- Regulator elektroniczny AVR,
- Zabezpieczenie termiczne prądnicy,
- Uchwyty nośne,
- Licznik motogodzin,
- Wskaźnik przełączalny V/P.
- Zwarta konstrukcja odporna na zabryzganie wodą,
- Komplet narzędzi serwisowych,
- Instrukcja obsługi, deklaracja CE + książka serwisowa.

**Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:**

- Metalowy przewód spalin(2,5m) 004 872
- Metalowy przewód spalin(1,5m) 004 890
- Zestaw uziemiający 908 250
- **GW308:** Kontrola stanu izolacji (wew.)015 321
- Kanister z przewodem do zaworu 3-drożnego 088 530
- Zawór 3-drożny z szybkozłączem 018 245
- Przewód paliwa do zaworu 3-drożnego 015 230
- Przełącznik biegunowości 018 242
- Akumulator rozruchowy 020 316
- Zewnętrzny (przewodowy) START/STOP 908 264

**EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.**

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

 Internet: [www.eisemann-geko.pl](http://www.eisemann-geko.pl) e-mail: [biuro@eisemann-geko.pl](mailto:biuro@eisemann-geko.pl)

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW