



GEKO

TOPLINE

EISEMANN



EISEMANN T 18000 E
Nr kat.: 082180

GEKO 18000 ED-S/SEBA SS
Nr kat.: 986869

	Prądnicza	Typ	Synchroniczna
Moc elektryczna 3~	kVA	18000	
Moc elektryczna 1~	kVA		
Max. Moc elektryczna 3~	KW	19,8	
Max. Moc elektryczna 1~	KW		
Napięcie	V	400/230	
Prąd 3~	A	30	
Max. prąd całkowity 1~	A		
Max. Prąd 1~ (CEE)	A		
Max. Prąd 1~ (Schuko)	A		
Maks. prąd startowy $\cos \varphi 0,6$ (przy sp. napięcia do 20%) 400/230V	A		
Częstotliwość	Hz	50	
Stopień ochrony	IP	54	
Chłodzenie (prądnicza)	Typ	Powietrze	
Silnik	Typ	B&S 31 HP	
Ilość cylindrów	Szt.	2	
Obroty	u/min	3000	
Paliwo	Typ	Benzyna bezołowiowa	
Pojemność miski olejowej	L	2,3	
Moc silnika	KW	22,8	
Chłodzenie (silnik)	Typ	Powietrze	
Pojemność zbiornika paliwa	L	22	
Czas pracy przy 100% obciążeniu	H	-	
Czas pracy przy 50% obciążeniu	H	-	
Masa	kg	280	
Wymiary dł/szer/wys	mm	1135 x 660 x 815	
Moc akustyczna LWA	dB(A)	93	
Ciśnienie akustyczne	dB(A)	73	
Rozruch	Typ	Elektrostart	

Wyposażenie standardowe:

- 2x kryte gniazdo: 230V/16A/~1, Schuko,
- 1x kryte gniazdo: 230V/16A/~3 CEE,
- 1x kryte gniazdo: 400V/16A CEE,
- Zestaw bezpieczników automatycznych,
- Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju,
- Zabezpieczenie termiczne prądniczy,
- Instrukcja obsługi, deklaracja CE + książka serwisowa.

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:

- Metalowy przewód spalin 904872
- Adapter do przewodu spalin 911342
- Zestaw jezdny 988548
- Zestaw uziemiający 908250
- Kontrola izolacji **GW308** (zewnętrzna) 988521
- Wyłącznik różnicowo-prądowy FI ~1 + uziom 904370
- Zestaw uchwyty do podwieszenia agregatu 911643

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

Internet: www.eisemann-geko.pl E-Mail: biuro@eisemann-geko.pl

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW